



Karmskum

Præcisionsskum til mindre opgaver

Egenskaber

- Indeholder ikke drivmidlerne CFC, HCFC, FC og HFC.
- Hæfter på alle former for byggematerialer.
- Er ældebestandig.
- Specielt til mindre opgaver med karmmontage, isolering og udfyldning af hulrum.
- Lyd- og varmeisolerende.
- Hæfter ikke på PTFE, polyethylen, silikone, olie og fedt.

Bruksanvisning

- Underlaget skal være rent og fri for fedt, snavs og løse partikler.
- Dåsen skal omrystes omhyggeligt før brug.
- Fugt evt. emnerne før skummet påføres.

Farve	Indhold	Art.nr.
Beige	400 ml dåse	0892 328 5

Tekniske data

Basis	Polyurethan
Lagerholdbarhed	9 mdr. ved ca. 20 °C
Skumudbytte	op til 19 liter
Ekspansion	50 - 100 %
Bearbejdningstemp.	+5 °C - +30 °C
Temperaturbestandig efter udhærdning	÷40 °C - +80 °C (kortvarig +100 °C)
Klæbefri	11 - 13 min.
Skærefast	18 - 21 min.
Belastbar (Ø20 mm)	ca. 12 timer
Vægtfylde	17 kg/m ³
UV-bestandig	nej
Trækstyrke (DIN 53430)	10 N/cm ²
Trykstyrke	2 N/cm
Brandklasse	B3

Følgeprodukter

Fugesumpistol	0891 152
Pistolrens	0862 16